

## FICHE TECHNIQUE

### PEINTURE TEXTUREE DECOR EXTERIEUR

#### DESIGNATION :

Cette peinture est à la base d'émulsion acrylique, utilisée pour les travaux de décoration extérieure de haute qualité, bon pouvoir couvrant, bonne résistance aux intempéries, matte, peut être teintée.

#### CARACTERISTIQUE :

A la base d'eau, bon pouvoir couvrant, application facile, un produit isolant des intempéries, haute résistance à l'eau, à humidité et au soleil, ne change pas de couleur, peinture haute qualité pour les façades extérieures.

#### APPLICATION :

S'applique facilement sur toutes les façades extérieures, façade bien finie, façades à béton brute, façade mouchetée, s'applique aussi sur les panneaux de béton ou bien sur une autre peinture déjà existante.

#### CONSEIL D'EMPLOI :

- Support propre et sec, nettoyage du support de toute sorte de taches d'huiles et graisses.
- Utilisation du fixateur sur le support, après le séchage du fixateur, appliquer une seule couche et attendre 24 heures pour le séchage.
- Eviter la pluie le vent, le froid, la neige et la haute température (température préférée 5-35°).
- Applicable au rouleau et brosse même sans l'addition de l'eau.

#### RENDEMENT STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT :

- Le rendement: pour une couche entre 1.1 et 1.5 kg /M<sup>2</sup>.
- Stockage: 12 mois dans un emballage d'origine fermé et bien conservé (température préfère 5-35°).
- Conditionnement : 20 kg pas plus de 04 étage dans une palette.

#### CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Viscosité 21.7 C 77000 CPo.
- Densité 1.7 g/cm<sup>3</sup>.
- Rendement 1.1-1.5 kg /m<sup>2</sup>.
- Epaisseur du film 1.5 – 3 mm.
- Séchage : sec au toucher 1 heure après, séchage au cours de 24 à 48heures. Extrait sec 79.49%
- Date d'expiration : 1 année à partir de la date de fabrication.

#### PRECAUTIONS DE SECURITE :

S2 : Ne pas laisser à la portée des enfants.

S24/25 : Eviter le contact direct avec la peau ou les yeux.

S26/28 : En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement avec de l'eau clair et consulter le médecin.

S46 : En cas d'avalier consulter immédiatement le médecin et présenter l'étiquette de l'emballage.