

FICHE TECHNIQUE

FIXATEUR CONCENTRE

DESIGNATION :

A la base d'émulsion acrylique, transparent, haute qualité à base d'eau, concentré, bonne résistance aux froids et à la chaleur, mat, peut être teinté.

CARACTERISTIQUE :

A la base d'eau, transparent, bon pouvoir couvrant, application facile, un produit isolant des intempéries, haute résistance à l'eau, humidité et au soleil, ne change pas de couleur, fixateur haute qualité.

APPLICATION :

S'applique facilement à toute les façades intérieur ou extérieur, façade bien fini, façades à béton brute, façade moucheter. Application facile aussi aux panneaux en béton ou bien sur une autre peinture.

CONSEIL D'EMPLOI :

- Support propre et sec, nettoyage du support de toute sorte de taches d'huiles et graisses.
- Utilisation un seul couche de fixateur.
- Temps de séchage 24 heures.
- Eviter la pluie le vent, le froid, la neige et la haute température (température préférée 5-35°).
- Applicable au rouleau et brosse avec l'addition de 01 LTR à 07LTR de l'eau.

RENDEMENT STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT :

- Le rendement : entre 20 – 30 gr /M².
- Stockage : 12 mois dans un emballage d'origine fermé et bien conservé (température préférée 5-35°).
- Conditionnement : 2,5 kg 7.5 kg 15kg pas plus de 04 étage dans une palette.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Viscosité environ 23000 – 27000 CPS.
- Densité 1.01g / cm³.
- Rendement 20 – 30 gr /m².
- Epaisseur du film 0.1 – 0.2 mm.
- Séchage : premier séchage 2- 4 heures, séchage finale 24- 48 heures. Extrait sec 22.24%
- Date d'expiration : 1 année à partir de la date de fabrication.

PRECAUTIONS DE SECURITE :

S2 : Ne pas laisser à la portée des enfants.

S24/25 : Eviter le contact direct avec la peau ou les yeux.

S26/28 : En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement avec de l'eau clair et consulter le médecin.

S46 : En cas d'avaler consulter immédiatement le médecin et présenter l'étiquette de l'emballage.