

DESIGNATION DU PRODUIT :

C'est une colle à base d'émulsion acrylique, blanche et peut être teintée. Elle présente une haute adhésivité. Colle de haute qualité.

DOMAINES D'APPLICATION :

Une colle prête à l'emploi, aucune dilution. Colle idéale pour plusieurs fixations.

- Elle est utilisée pour toutes les façades en bois.
- Pour collage des parquets.
- Pour collage des plinthes et moulures.
- Aussi pour carton et tout type de papier ou autre emballage.
- Dans la fixation des couvertures en pvc.
- Coller les papiers peints sur les murs ou sur autre support.

LES AVANTAGES DE LA COLLE :

- Colle à base d'eau.
- Colle pour divers support et matériaux (bois, plinthes, parquets, papier peint...etc.
- Bonne adhérence sur la plupart des matériaux.
- Elle a un fort pouvoir couvrant et masque très bien les imperfections.
- La colle sèche rapidement en surface.
- Isolant aux intempéries.
- Résistante à l'eau, l'humidité et aux fortes chaleurs.
- Ne change pas de couleur.
- Facile à appliquer.
- Un nettoyage à l'eau est suffisant pour le matériel utilisé lors de l'application.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Viscosité 23.7 C 26500 CPo.
- Densité : 1.21 kg/cm³.
- Rendement : 0.20-0.30 kg /m².
- Epaisseur du film : 0.1 – 0.15mm.
- Séchage : sec au toucher 2 à 4 heures après application. Séchage complet au cours de 24 à 48heures.
- Extrait sec 53.55%
- Date d'expiration : 1 année à partir de la date de fabrication.

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT :

Stockage : 12 mois dans un emballage d'origine fermé et bien conservé (température préférée 5-35°).

Conditionnement : 15kg pas plus de 04 étage dans une palette.

INSTRUCTION D'APPLICATION :**1-EQUIPEMENT :**

Rouleau, pinceau et spatule.

2-PREPARATION DES SURFACES :

- Le support doit être parfaitement propre nettoyé des poussières.
- Le support doit être nettoyé de toute sorte de tache d'huile, graisse ou autre.
- Le support ne doit pas être humide mais plutôt sec.
- Si murs sont abîmées, il faut reboucher les plus grosses fissures et les trous avant de procéder à l'application.

3-CONSEIL D'APPLICATION :

- Une fois le support est propre et sec on procède à l'application :
- La colle s'applique en une seule couche soit sur le support soit sur les pièces ou sur le produit à coller.
- Appliquer l'aide le rouleau, le pinceau ou spatule. Et mettre les pièces à coller sur la surface voulue.
- S'assurer du bon contact entre les surfaces à coller avec les support de collage et attendre le séchage.
- Sans l'ajout d'eau.

4-CONDITION D'APPLICATION :

- Lors de l'application éviter la neige, le vent, le gel, la pluie ou
- sous trop forte chaleur.
- Température d'application (support, produit, ambiante) : température préférée 5-35°.

5- ENTRETIEN :

Les surfaces peintes s'entretiennent facilement par l'application de nouvelles couches sur les zones concernées après un nettoyage parfait et réparation soignée, en particulier tout éclatement ou usure du revêtement.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Le matériel utilisé doit être nettoyé immédiatement avec de l'eau juste après usage.

PRECAUTIONS DE SECURITE :

- S2 : Ne pas laisser à la portée des enfants.
- S24/25 : Eviter le contact direct avec la peau ou les yeux.
- S26/28 : En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement avec de l'eau clair et consulter le médecin.
- S46 : En cas d'avalé consulter immédiatement le médecin et présenter l'étiquette de l'emballage.

SARL AKTUG CHINAR CONSTRUCTION

CITE KARA MUSTAPHA SEC 06 LOT 493 OULED MOUSSA –BOUMERDES

Tel: 0555 53 45 24 Mail: sarlaktugchinar@gmail.com info@sarluser.dz siteweb:www.sarlaktug.com