

FICHE TECHNIQUE

AKTUG LIQUIDE ISOLANT :

DESIGNATION :

À base d'émulsion acrylique, blanc, il a une bonne résistance au froid et à la chaleur, à base d'eau, mat et il peut être teinté. C'est produit isolant de haute qualité

CARACTERISTIQUE :

Liquide, à base d'eau, blanc, application facile, haute résistance à l'eau, à l'humidité et au soleil, liquide isolant de haute qualité.

APPLICATION :

S'applique facilement sur toutes les façades intérieures ou extérieures, façade bien finie, façade à béton brute, sur les chapes, entre deux applications de béton. S'applique aussi facilement sur les panneaux en béton ou bien sur des parterres couverts.

CONSEIL D'EMPLOI :

- Support propre et sec, nettoyage des supports de toute sorte de taches d'huiles et graisses.
- Applicable en une couche ou bien deux couches. Sans attendre le séchage de la première couche il faut passer à l'application de la deuxième couche.
- Le temps de séchage 24 heures.
- Eviter la pluie le vent, le froid et la haute température (température préférée 5-35°).
- Applicable au rouleau et au pinceau.

RENDEMENT STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT :

- Le rendement : entre 0.5 – 0.7 kg /m².
- Stockage : 12 mois dans un emballage d'origine non fermé et bien conservé loin de la lumière du soleil (température préférée 5-35°).
- Conditionnement : 4kg, 7,5kg et 15 kg pas plus de 5 étages dans une palette.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Viscosité environ 23000 – 27000 CPS.
- Densité 0.8-1kg/l.
- Rendement 0.5 – 0.7 kg /m².
- Epaisseur du film 1.5-3 mm.
- Séchage : premier séchage 24- 48 heures, séchage finale 48-72 heures.
- Date d'expiration : 1 année à partir de la date de fabrication.

PRECAUTIONS DE SECURITE :

- S2 : Ne pas laisser à la portée des enfants.
- S24/25 : Eviter le contact direct avec la peau ou les yeux.
- S26/28 : En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement avec de l'eau clair et consulter le médecin.
- S46 : En cas d'avaler consulter immédiatement le médecin et présenter l'étiquette de l'emballage.