

DESIGNATION DU PRODUIT :

C'est un liquide isolant à base d'émulsion acrylique, blanc, rouge, noir et aussi peut être teintée. Liquide isolant de haute qualité.

DOMAINES D'APPLICATION :

Une colle prête à l'emploi, aucune dilution. Colle idéale pour plusieurs fixations.

- S'applique facilement sur toutes les façades intérieures ou extérieures.
- S'applique dans les pièces et sur les surfaces humides.
- Façade bien finie.
- Façade à béton brute.
- Sur les chapes.
- Entre deux applications de béton.
- S'applique aussi facilement sur les panneaux en béton ou bien sur des parterres couverts.

LES AVANTAGES DU LIQUIDE ISOLANT :

- Liquide à base d'eau.
- Résistant à l'eau et à l'humidité.
- Grande facilité d'application.
- Flexible et durable.
- Elastique à relief lisse permet de stopper la stagnation des eaux et aide ces dernières dans leur acheminement vers le système du rejet d'eau.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Viscosité environ 23000 – 27000 CPS.
- Densité 0.8-1kg/m³.
- Rendement : entre 0.5-0.7 kg /m².
- Epaisseur du film : 1.5-3 mm
- Séchage : premier séchage 24- 48 heures, séchage finale 48-72 heures.
- Date d'expiration : 1 année à partir de la date de fabrication.

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT :

Stockage : 12 mois dans un emballage d'origine fermé et bien conservé (température préférée 5-35°).

Conditionnement : 4kg, 7,5kg et 15kg pas plus de 05 étages dans une palette.

INSTRUCTION D'APPLICATION :**1-EQUIPEMENT :**

Rouleau et pinceau.

2-PREPARATION DES SURFACES :

- Le support doit être parfaitement propre nettoyé des poussières.
- Le support doit être nettoyé de toute sorte de tache d'huile, graisse ou autre.
- Le support ne doit pas être humide mais plutôt sec.
- Si murs sont abîmées, il faut reboucher les plus grosses fissures et les trous avant de procéder à l'application.

3-CONSEIL D'APPLICATION :

- Une fois le support est propre et sec on procède à l'application :
- Le liquide isolant s'applique en deux couches.
- Appliquer le liquide avec soin d'une manière à couvrir toute la surface.
- Appliquer couche par couche et attendre le séchage.
- Appliquer l'aide le rouleau, le pinceau.
- Sans l'ajout d'eau.

4-CONDITION D'APPLICATION :

- Lors de l'application éviter la neige, le vent, le gel, la pluie ou
- sous trop forte chaleur.
- Température d'application (support, produit, ambiante) : température préférée 5-35°.

5- ENTRETIEN :

Les surfaces peintes s'entretiennent facilement par l'application de nouvelles couches sur les zones concernées après un nettoyage parfait et réparation soignée, en particulier tout éclatement ou usure du revêtement.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Le matériel utilisé doit être nettoyé immédiatement avec de l'eau juste après usage.

PRECAUTIONS DE SECURITE :

- S2 : Ne pas laisser à la portée des enfants.
- S24/25 : Eviter le contact direct avec la peau ou les yeux.
- S26/28 : En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement avec de l'eau clair et consulter le médecin.
- S46 : En cas d'avaler consulter immédiatement le médecin et présenter l'étiquette de l'emballage.