

DESIGNATION DU PRODUIT :

C'est un fixateur à base d'émulsion acrylique, de type concentré et de couleur transparente. C'est une sous couche pour la préparation des fonds assurent une meilleure longévité de la peinture de finition. Fixateur de haute qualité

DOMAINES D'APPLICATION :

Un fixateur prête à l'emploi mais à diluer avec de l'eau. Idéal pour tout type de mur ;

- S'applique facilement sur toutes les façades intérieures ou extérieures.
- Façade bien finie.
- Façade à béton brute.
- Entre deux applications de béton.
- S'applique aussi facilement sur les panneaux en béton.

LES AVANTAGES DU FIXATEUR CONCENTRE :

- Fixateur à base d'eau.
- Résistant à l'eau et à l'humidité.
- Grande facilité d'application.
- Flexible et durable.
- Sous couche pour la préparation des fonds assurent une meilleure longévité de la peinture
 - Il peut facilement être recouvert par tous les types de peintures de finition classiques à base d'eau comme les résines acryliques, vinyliques, alkydes,...etc.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Viscosité environ 23000 – 27000 CPS.
- Densité 0.8-1kg/m³.
- Rendement : entre 0.5-0.7 kg /m².
- Epaisseur du film : 1.5-3 mm
- Séchage : premier séchage 24- 48 heures, séchage finale 48-72 heures.
 - Date d'expiration : 1 année à partir de la date de fabrication.

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT :

Stockage : 12 mois dans un emballage d'origine fermé et bien conservé (température préférée 5-35°).

Conditionnement : 15kg pas plus de 05 étages dans une palette.

INSTRUCTION D'APPLICATION :**1-EQUIPEMENT :**

Rouleau et pinceau.

2-PREPARATION DES SURFACES :

- Le support doit être parfaitement propre nettoyé des poussières.
- Le support doit être nettoyé de toute sorte de tache d'huile, graisse ou autre.
- Le support ne doit pas être humide mais plutôt sec.
- Si murs sont abîmées, il faut reboucher les plus grosses fissures et les trous avant de procéder à l'application.

3-CONSEIL D'APPLICATION :

- Une fois le support est propre et sec on procède à l'application :
- Le fixateur s'applique en une seule couche.
- Appliquer le fixateur avec soin d'une manière à couvrir toute la surface.
- Appliquer le fixateur et attendre son séchage pour procéder à l'application du revêtement.
- Appliquer l'aide le rouleau, le pinceau.
- Avec l'ajout de 1lt jusqu'à 7 lt d'eau selon concentration voulue.

4-CONDITION D'APPLICATION :

- Lors de l'application éviter la neige, le vent, le gel, la pluie ou
- sous trop forte chaleur.
- Température d'application (support, produit, ambiante) : température préférée 5-35°.

5- ENTRETIEN :

Les surfaces peintes s'entretiennent facilement par l'application de nouvelles couches sur les zones concernées après un nettoyage parfait et réparation soignée, en particulier tout éclatement ou usure du revêtement.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Le matériel utilisé doit être nettoyé immédiatement avec de l'eau juste après usage.

PRECAUTIONS DE SECURITE :

- S2 : Ne pas laisser à la portée des enfants.
- S24/25 : Eviter le contact direct avec la peau ou les yeux.
- S26/28 : En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement avec de l'eau claire et consulter le médecin.
- S46 : En cas d'avaler consulter immédiatement le médecin et présenter l'étiquette de l'emballage.