

**DESIGNATION DU PRODUIT :**

C'est un fixateur à base d'émulsion acrylique. Fixateur a béton rouge, blanc ou teinté. C'est une sous couche pour la préparation des fonds assurent une meilleure longévité de la peinture de finition. Fixateur de haute qualité.

**DOMAINES D'APPLICATION :**

Un fixateur prête à l'emploi mais à diluer avec de l'eau. Idéal pour tout type de mur ;

- S'applique facilement sur toutes les façades intérieures ou extérieures.
- Façade bien finie.
- Façade à béton brute.
- Entre deux applications de béton.
- S'applique aussi facilement sur les panneaux en béton.

**LES AVANTAGES DU FIXATEUR A BETON :**

- Fixateur à base d'eau.
- Résistant à l'eau et à l'humidité.
- Grande facilité d'application.
- Il est conseillé comme sous couche de revêtement pour les voiles et les bétons préfabriqués,...etc.
- Flexible et durable.
- Sous couche pour la préparation des fonds assurent une meilleure longévité de la peinture
  - Il peut facilement être recouvert par tous les types de peintures de finition classiques à base d'eau comme les résines acryliques, vinyliques, alkydes,...etc.
  - Applicable sur matériaux en polystyrènes.
  - Permet d'uniformiser le matériau lorsqu'il est recouvert d'une ancienne couleur.
  - Elle masque les taches, les traces de feutres, les couleurs trop foncées afin d'homogénéiser parfaitement l'ensemble de la surface.

**CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :**

- Viscosité environ 22,4°C – 17600 CPO.
- Densité 1,66kg/m<sup>3</sup>.
- Rendement : entre 0.15-0.25 kg /m<sup>2</sup>.
- Epaisseur du film : 0,5 -1mm.
- Séchage : premier séchage 4heures après applications, séchage finale 48-72 heures.
  - Extrait sec : 68,24%.
  - Date d'expiration : 1 année à partir de la date de fabrication.

**STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT :**

**Stockage :** 12 mois dans un emballage d'origine fermé et bien conservé (température préférée 5-35°).

**Conditionnement :** 20kg pas plus de 04 étages dans une palette.

**INSTRUCTION D'APPLICATION :****1-EQUIPEMENT :**

Rouleau et pinceau

**2-PREPARATION DES SURFACES :**

- Le support doit être parfaitement propre nettoyé des poussières.
- Le support doit être nettoyé de toute sorte de tache d'huile, graisse ou autre.
- Le support ne doit pas être humide mais plutôt sec.
- Si murs sont abîmées, il faut reboucher les plus grosses fissures et les trous avant de procéder à l'application.

**3-CONSEIL D'APPLICATION :**

- Une fois le support est propre et sec on procède à l'application :
- Le fixateur s'applique en une seule couche.
- Appliquer le fixateur avec soin d'une manière à couvrir toute la surface.
- Appliquer le fixateur et attendre son séchage pour procéder à l'application du revêtement.
- Appliquer l'aide le rouleau, le pinceau.
- Avec l'ajout de 10% d'eau.

**4-CONDITION D'APPLICATION :**

- Lors de l'application éviter la neige, le vent, le gel, la pluie ou
- sous trop forte chaleur.
- Température d'application (support, produit, ambiante) : température préférée 5-35°.

**5- ENTRETIEN :**

Les surfaces peintes s'entretiennent facilement par l'application de nouvelles couches sur les zones concernées après un nettoyage parfait et réparation soignée, en particulier tout éclatement ou usure du revêtement.

**NETTOYAGE DES OUTILS :**

Le matériel utilisé doit être nettoyé immédiatement avec de l'eau juste après usage.

**PRECAUTIONS DE SECURITE :**

- S2 : Ne pas laisser à la portée des enfants.
- S24/25 : Eviter le contact direct avec la peau ou les yeux.
- S26/28 : En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement avec de l'eau clair et consulter le médecin.
- S46 : En cas d'avaler consulter immédiatement le médecin et présenter l'étiquette de l'emballage.