

DESIGNATION DU PRODUIT :

C'est une peinture à base d'émulsion alkyde, revêtement mat pour les façades intérieures blanc ou bien coloré. Elle donne une surface mate uniforme. Peinture de haute qualité.

DOMAINES D'APPLICATION :

Un revêtement fini dans son emballage prêt à l'emploi. Peinture idéale pour la rénovation. Cette peinture permet aussi de couvrir les imperfections du mur.

- Il est utilisé pour les façades intérieures.
- La peinture convient sur une façade en béton brut, sur le plâtre et l'enduit, sur ciment, etc.
- Sur les façades bien finies ou bien façade à béton brute.
- Et aussi applicable sur une peinture déjà existante pour donner un ton nouveau.
- Idéal pour les pièces humides.
- Utilisable pour l'acier des rampes d'escalier et autre travaux de ferronnerie.

LES AVANTAGES DE LA PEINTURE SATINEE A BASE D'EAU :

- Peinture à base d'émulsion alkyde.
- Peinture pour toutes façades intérieures.
- Elle a un fort pouvoir couvrant.
- Peinture idéale pour la rénovation.
- Isolant aux intempéries.
- Résistante à l'eau, l'humidité et aux fortes chaleurs.
- Ne change pas de couleur.
- Facile à appliquer.
- Un nettoyage immédiat pour le matériel utilisé lors de l'application.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Viscosité 23.7 C 29000 CPo.
 - Densité 1.60 g/cm³.
 - Rendement 0.150-0.250 kg /m².
 - Epaisseur du film 0.1 – 0.2mm.
 - Séchage : sec au toucher 4 heures après application.
- Séchage complet au cours de 24 à 48heures.
- Extrait sec 83.08%
 - Date d'expiration : 1 année à partir de la date de fabrication.

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT :

Stockage : 12 mois dans un emballage d'origine fermé et bien conservé (température préférée 5-35°).

Conditionnement : 20kg pas plus de 04 étage dans une palette.

INSTRUCTION D'APPLICATION :**1-EQUIPEMENT :**

Rouleau et pinceau.

2-PREPARATION DES SURFACES :

- Le support doit être parfaitement propre nettoyé des poussières.
- Le support doit être nettoyé de toute sorte de tache d'huile, graisse ou autre.
- Le support ne doit pas être humide mais plutôt sec.
- Si les peintures sur les murs sont abîmées, il faut reboucher les plus grosses fissures et les trous avant de procéder à l'application.

3-CONSEIL D'APPLICATION :

- Une fois le support est propre et sec on procède à l'application :
- Diluer la peinture avec un diluant.
- La peinture s'applique en une seule ou bien deux couches.
- Applique un fixateur (facultatif) pour un meilleur rendement.
- Attendre le séchage du fixateur (s'il est utilisé).
- Appliquer la première couche de peinture à l'aide le rouleau et avec le pinceau pour couvrir les angles attendre son séchage. Et Appliquer la seconde couche juste après si nécessaire.

- Rajouter 10% de diluant.

4-CONDITION D'APPLICATION :

- Lors de l'application éviter la neige, le vent, le gel, la pluie ou
- sous trop forte chaleur.
- Température d'application (support, produit, ambiante) : température préférée 5-35°.

5- ENTRETIEN :

Les surfaces peintes s'entretiennent facilement par l'application de nouvelles couches sur les zones concernées après un nettoyage parfait et réparation soignée, en particulier tout éclatement ou usure du revêtement.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Le matériel utilisé doit être nettoyé immédiatement avec du diluant juste après usage.

PRECAUTIONS DE SECURITE :

- S2 : Ne pas laisser à la portée des enfants.
- S24/25 : Eviter le contact direct avec la peau ou les yeux.
- S26/28 : En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement avec de l'eau clair et consulter le médecin.
- S46 : En cas d'avalé consulter immédiatement le médecin et présenter l'étiquette de l'emballage.

SARL AKTUG CHINAR CONSTRUCTION

CITE KARA MUSTAPHA SEC 06 LOT 493 OULED MOUSSA –BOUMERDES

Tel: 0555 53 45 24 Mail: sarlaktugchinar@gmail.com info@sarluser.dz siteweb:www.sarlaktug.com